

### ТИП КЛЕЯ

PSA клей-расплав на основе синтетических полимеров (каучук).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для маркировки стеклянных и пластиковых бутылок на высокоскоростных машинах. Также может использоваться с тяжелыми бумажными этикетками.

### СВОЙСТВА

- Чистое нанесение
- Отличная гибкость
- Отличное сцепление
- Низкая вязкость
- Низкий расход

### УПАКОВКА

Картонная коробка 15 кг. Подушечки 0,5 кг.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковку держать закрытой. Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей. (10-30 °С).

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Одевайте перчатки, защитные очки и защитную одежду. Не пытайтесь удалить горячую жидкость, приставшую к коже. Нанесите мазь от ожогов на место ожога и обратитесь к врачу. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	400 - 600 cps. (160 °С) Brookfield
Цвет	светло-желтый полупрозрачный
Точка размягчения	62 - 74 °С
Рабочая температура	130-160 °С